

Технические условия на изготовление крашенных фасадов из МДФ

1. При двухсторонней покраске тыльная сторона изделия тонируется под цвет внешней без полировки (матовая)
2. На окрашенной стороне изделий не допускаются:
 - сколы, вмятины, царапины видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течении 30 секунд;
 - точечные включения с радиусом более 1 мм;
 - изменение оттенков цветовой гаммы на лицевой стороне партии изделий.
3. На окрашенной стороне изделия допускаются:
 - мелкие царапины (не более 50 мм), не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течении 30 секунд;
 - вкрапления радиусом до 0,5 мм, но не более 3 шт. на одно изделие;
 - незначительные неровности поверхностей (эффект апельсиновой корки), не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течении 30 секунд;
 - при двухсторонней окраске на тыльной стороне изделия допускаются мелкие царапины, вкрапления, не нарушающие целостного восприятия покрытия;
 - краски для каждого заказа изготавливаются по картам RAL.

Соответствие цвета изделия к цвету палитры - 95% .
В случае дозаказа изделий возможны отклонения в оттенке цвета.
4. На внутренней стороне изделия при односторонней окраске допускаются:
 - сколы ламината радиусом до 1,5 мм, но не более 2 шт. на одно изделие;
 - мелкие царапины ламината, не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течении 30 секунд.
5. Допустимые отклонения от габаритов:
 - габаритные размеры (длина, ширина) - плюс/минус 1 мм;
 - допустимое коробление (прогиб деталей):
 - до 2 мм для деталей не менее 600 мм;
 - до 4 мм для деталей длиной 600-1300 мм;
 - до 10 мм для деталей длиной свыше 1300 мм.

6. Прием продукции

Прием продукции по качеству происходит на основании ТУ ВУ 690320778.001-2005, ГОСТ 16371-93, протоколов испытаний №48/15 от 14.02.2008, №50/15 от 14.02.2008. В соответствии с европейскими нормами проверка качества мебельных фасадов производится в следующих условиях: в помещении с дневным освещением; с расстояния до осматриваемых фасадов 60 см; с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 70-90°; время осмотра 10 секунд.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия вышеизложенным характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации изделия. Изготовитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня реализации. Претензии по качеству фасадов принимаются в пределах гарантийного срока при условии предъявления бланка заказа. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине изготовителя, или замена фасадов с выявленным производственным браком.

Условия эксплуатации изделий

Максимальная допустимая температура фронтального воздействия на изделие не должна превышать 120 град. С;

не допускается применение веществ для мытья, содержащих абразивы, растворители, кислоты и щелочи. Применять только те средства, которые предназначены для ухода за полированной мебелью.

Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами:

- при наличии механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа;
- при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий или следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.;
- при механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия;
- в случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия);
- в случае преднамеренной порчи изделия.